



# DB10 DICHTBAND

## TECHNISCHES DATENBLATT

Systemgeprüftes, hochelastisches, vlieskaschiertes Sicherheitsdichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen.

### Anwendung:

- flexible Dehnzone
- optimaler Haftverbund
- alkalibeständig
- wasser- und witterungsbeständig
- in Kombination mit Ceratec FD1 / FD2 Flüssigabdichtung oder Ceratec D1 Dichtschlämme
- mit praktischer Meterskalierung
- EMICODE gemäß GEV: EC1<sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>
- innen und außen

---

### Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH  
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

### Lieferform:

1 Rolle = 50 m  
96 Rolle = 1 Europalette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-324  
E-Mail: [ceratec@eurobaustoff.de](mailto:ceratec@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)



# DB10 DICHTBAND

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Anwendungsbereich:

Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unter keramischen Belagsbaustoffen bei Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten. Zur Ergänzung von Abdichtungen mit Ceratec FD1 und FD2 Flüssigabdichtung sowie Ceratec D1 Dichtschlämme. Zur Herstellung von

Verbundabdichtungen in Innenräumen (z.B. Duschen, Waschräume, WC-Anlagen) gemäß DIN 18534 Teil 3 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I „Gering“, W1-I „Mäßig“, W2-I „Hoch“ und W3-I „Sehr hoch“ (entspricht Beanspruchungsklassen A und A0 gemäß Bauregelliste sowie ZDB Merkblatt.

### Abmessungen:

Dichtband Rolle (120 mm breit) 50 m

### Eigenschaften:

Vlieskaschirtes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband mit besonders hoher Alkalibeständigkeit zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Ceratec Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone

wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. Ceratec DB10 Dichtband kompensiert Dehnungsspannungen und dichtet Anschluss- und Bewegungsfugen gegen eindringendes Oberflächenwasser ab. Es ist alkali-, wasser- und witterungsbeständig.

### Lizenz:

EMICODE gemäß GEV: EC1<sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>.

### Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Sicherheitshinweise: P102 Darf

nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.