



# DB10 MW DICHTMANSCHETTE WAND

## TECHNISCHES DATENBLATT

Elastische, vlieskaschierte Dichtmanschetten zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen unterhalb keramischer Fliesen und Platten.

### Eigenschaften:

- optimaler Haftverbund
- alkalibeständig
- wasser- und witterungsbeständig
- in Kombination mit Cera tec Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten
- Wand und Boden
- EMICODE gemäß GEV: EC1<sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>
- innen und außen

---

#### Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH  
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

#### Lieferform:

25 Stück = 1 Karton  
10 Karton – 1 Europalette

#### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-324  
E-Mail: [ceratec@eurobaustoff.de](mailto:ceratec@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)



# DB10 MW DICHTMANSCHETTE WAND

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Anwendungsgebiete:

Zur Abdichtung von Wanddurchdringungen und Eindichtung von Bodenabläufen unter keramischen Belagsbaustoffen bei Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten. Ceratec DB10 MW Dichtmanschette Wand wird eingesetzt zum Abdichten von

Rohrdurchführungen von 1/2" bei der anschließenden Verlegung von keramischen Fliesen und Platten. Zur Ergänzung der Abdichtungen mit Ceratec FD1 und FD2 Flüssig-Abdichtung.

### Abmessungen:

Ceratec DB10 MW Dichtmanschette Wand: ca. 120 x 120 mm; Lochdurchmesser 1/2..

### Eigenschaften:

Vlieskaschierte, elastische, alkalibeständige Dichtmanschetten zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen von 1/2" unterhalb Fliesen und Platten bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme. Optimaler Haftverbund zu Ceratec Abdichtungssystemen. Die jeweilige Dichtmanschette wird über die Durchdringung gestülpt und vollflächig in die erste Abdichtungsschicht

eingebettet. Nach der Durchtrocknung der ersten Schicht wird die zweite Schicht aufgetragen. Sobald die zweite Schicht durchgetrocknet ist, können anschließend keramische Fliesen und Platten mit Ceratec Dünnbettmörtel verlegt werden.

### Hinweis:

Bei der Verarbeitung ist das Technische Merkblatt des verwendeten Abdichtungswerkstoffes zu beachten!

### Sicherheitshinweise:

Ceratec DB10 Dichtmanschette Wand ist nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV/EG-Richtlinien.  
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Sicherheitsratschläge (S-Sätze):  
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.