

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/3123.2.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Ceratec F20 Flexkleber S1

2. Verwendungszweck:

Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich

3. Hersteller:

Eurobaustoff Handelsges. mbH & Co. KG, Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007 + A1:2012

Notifizierte Stellen:

Technische Universität München, MPA Bau-Abteilung Massivbau, Nr. 1211

MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1/A1_{fl}
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0$ N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkung von Klima-/Warmlagerung: - Einwirkung von Wasser/Feuchte: - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0$ N/mm² - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0$ N/mm² - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung $\geq 1,0$ N/mm²
Freisetzung gefährlicher Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bad Nauheim 30.01.23

Ort, den TT/MM/JJJJ

*Steffen Schäfer,
Fachbereichsleiter Handelsmarken*

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/3123.2.deu

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung gestellt wird.

<i>Überarbeitungshinweis 0</i>	<i>Erste Ausgabe</i>
<i>Überarbeitungshinweis 1:</i>	<i>Angaben zu Hersteller, Layout angepasst</i>

CE-Kennzeichnung:

Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/3123.2.deu



1211 / 0767

Eurobaustoff Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2
61231 Bad Nauheim

16

CPR-DE3/3123.2.deu
EN 12004

Ceratec F20 Flexkleber S1

*Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für Fliesen- und Plattenarbeiten
im Innen- und Außenbereich*

Brandverhalten:

Klasse A1/A1fl

Verbundfestigkeit:

- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Dauerhaftigkeit gegen:

- | | |
|--|---|
| - Einwirkung von Klima-Warmlagerung: | - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - Einwirkung von Wasser/Feuchte: | - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-
Lagerung: | - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung
$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.